

Reinigung von Deckensektionaltor-Oberflächen

1. Garagentorpaneelen mit einem Gartenschlauch und kaltem Wasser vorspülen
2. Zum Reinigung von pulverbeschichteten/ lackierten Oberflächen eignen sich haushaltsübliche pH-neutrale Reinigungsmittel. Die Reinigung sollte nicht bei direkter Sonnenstrahlung erfolgen.
3. Die Paneelen mit einem weichem Schwamm und mildem Spülmittel waschen
4. Gut abspülen

ACHTUNG! Keine Scheuermittel verwenden. Zur Reinigung der Paneelen dürfen keine alkalischen Waschlaugen, Säuren, sowie fluoridhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Die Paneelen sollen unbedingt vor Mörtelspritzer, Zementschlämme, Funkenflug durch Trennscheiben und Fassadensteinreiniger, mittels geeignet Abdeckfolien geschützt werden. Je früher Verschmutzungen von den Paneelen entfernt werden, desto einfacher ist die Reinigung.

Wartung am Tor

Wir empfehlen Ihnen ein Mal pro Jahr:

1. Schmutz aus den Laufschielen (oberen und seitlichen) entfernen. Da hilft Ihnen ein Tuch mit Öl (z.B. Schmierspray)
2. Seitliche Laufrollen und Rollenböcke reinigen und schmieren (z.B.Schmierspray)
3. Oberste Laufrollen und Umlenkrollen reinigen und schmieren (z.B. Schmierspray)
4. Die Metallachsen der Laufrollen empfehlen wir mit einem dicken Fettspray zu schmieren. Schmierfett aus der Fettpresse ist auch perfekt dafür geeignet. Dadurch erhalten Sie einen sehr leisen Torlauf.
5. Mittelscharniere reinigen und schmieren
6. Federwelle schmieren (z.B. Schmierspray)
7. Lagerhalter für Federwelle schmieren
8. Gummidichtungen reinigen und mit Gummipflegemittel einreiben